

# Konserwacja kłódek i cylindrów

ABLOY kłódki serii PL, SBS seria PL, RL-100 cylindry, ABLOY cylindry

Aby najlepiej wykorzystać właściwości naszych kłódek i cylindrów oraz maksymalnie przedłużyć okres ich pełnej sprawności postępuj zgodnie z naszymi wskazówkami dotyczącymi konserwacji i obsługi

## Zamki i cylindry

- w celu zapewnienia bezproblemowego funkcjonowania kłódek i cylindrów należy regularnie aplikować spray typu Brunox Turbo Spray lub WD-40
- nigdy nie używaj siły do przekręcenia kluczyka (może spowodować to uszkodzenie dysków lub złamanie kluczyka)
- przed włożeniem kluczyka upewnij się, że klucz jest całkowicie włożony
- jeśli na działanie kłódki ma wpływ wewnętrzne zabrudzenie mechanizmu, należy kłódkę lub cylinder moczyć w pojemniku w preparacie typu Brunox Turbo Spray lub WD-40 przez kilka godzin / dni
- cięższe zabrudzenia wewnętrzne mogą być usunięte poprzez zanurzenie na kilka godzin / dni w płynie hamulcowym lub odrdzewiaczu marki BRUNOX
- zawsze sprawdzaj działanie zamka po konserwacji
- należy stosować plandeki ochronne na zabezpieczenia (np. COVER BDL), a także gumy ochronne do kłódek (np. Rubber Protection)

\* Nigdy nie używaj do konserwacji smaru teflonowego lub smaru silikonowego, ponieważ może to spowodować poważne uszkodzenie elementów blokujących, dysków, a w konsekwencji uszkodzenie mechanizmów oraz utratę gwarancji

## Sprawdzanie kluczy

- nigdy nie używaj wygiętych lub uszkodzonych kluczy
- klucze także mają swoją żywotność - jeśli zauważysz, że klucz nie działa sprawnie i wpływa na działanie mechanizmu, jest wyczuwalny opór, może to być dobry moment, aby go wymienić
- nowe klucze zawsze należy sprawdzić przed użyciem, czy nie zostały uszkodzone lub wygięte w czasie transportu

## Gwarancja jednego roku wygasa w przypadku:

- powstania wewnętrznych uszkodzeń mechanizmu w wyniku upadku kłódki/cylindra
- wygięcie lub złamanie kluczy z powodu nieprawidłowego użycia (np. użycie siły, aby otworzyć kłódkę)
- wewnętrzne szkody spowodowane próbami ataku/ingerencji stron trzecich
- wewnętrzne uszkodzenia spowodowane zabrudzeniem wkładki lub kłódki w wyniku braku lub niewłaściwej ich konserwacji
- zagubiona karta kodowa klucza

Montaż zabezpieczenia, użycie i konserwacja kłódek i cylindrów nie podlegają naszej kontroli. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego używania oferowanych przez nas produktów, nieprawidłowego montażu, jak i wad powstałych z niewłaściwej konserwacji lub jej zaniechania.

