

SBS BDL-I Trailer Lock



Zaawansowany, ręczny zamek do wszystkich przyczep, zainstalowanych wewnętrznie (gotowy TAPA 1 TSR)

BDL-I Trailer Lock jest blokadą o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa. Jest montowany od wewnątrz drzwi naczepy z zewnętrznym panelem otwierającym. Jest stosowany jako alternatywa dla zabezpieczeń zewnętrznych zamykanych za pomocą kłódek. Zabezpieczenie SBS BDL-I jest obsługiwane przez najwyższą jakość cylinder ABLOY CL

BDL-I z wkładką Abloy Protec 2 nie można manipulować przy użyciu istniejących narzędzi manualnych. Rozwiązanie jest specjalnie zaprojektowane dla standardowych drzwi ze sklejki i aluminium (drzwi naczep typu box, izoterma, plandeka) i jest zainstalowane prawie na równi z zewnętrzną płaszczyzną drzwi. Zamknięcie drzwi odbywa się poprzez ich blokadę za pomocą sworznia od wewnątrz. Po zamknięciu drzwi i blokady sworzni nie jest widoczny z zewnątrz.



Jak to działa

Po włożeniu i przekręceniu klucza mechanizm zostaje zwolniony lub zamknięty. Zabezpieczenie idealnie dopasowane dla dystrybucji krajowej i międzynarodowej. Idealne rozwiązanie dla towarów transportowanych w miastach z dużą ilością punktów DEPO.

Informacje techniczne

Montaż od wewnątrz na drzwiach o grubości od 25 do 40 mm
Obudowa ze stali nierdzewnej od wewnątrz, szrotkowana blacha stalowa na zewnątrz
Trwale zamontowany cylinder
Średnica sworznia zamykającego: 20 mm

Opcje

- możliwe różne opcje klucza - Key Different, Master Key, Keyed Alike
- Programowalny cylinder i klucz Abloy Cliq
- możliwość instalacji czujnika (sensor) pozycji sworznia - podłączenie to urządzenia telematycznego w naczepie
- możliwość instalacji pozycji zamknięcia cylindra - podłączenie czujnika do urządzenia telematycznego w naczepie

Zastosowanie:

naczepy - box, izoterma, plandeka
brak możliwości instalacji w naczepach typu chłodnia

Systemy Klucza:

- Key Different - klucze otwierają tylko 1 kłódkę
- Master Key - klucze otwierają jedną kłódkę. Klucz Master otwiera wszystkie kłódki w systemie
- Keyed Alike - wszystkie kłódki na tym samym kodzie klucza

