

SBS INLOCK Basic (TAPA TSR ready)

Wewnętrznie wbudowana, blokada ryglowa dedykowana do zabudów twardej i naczeł chłodniczych

SBS INLOCK Basic - blokada wewnętrzna (mechaniczna manualna) montowana na stałe, blokująca prawe drzwi naczepy na pomocą 2 sworzni (20 mm) wchodzących w ramę naczepy. SBS INLOCK Basic jest blokadą panelową montowaną na tylnych drzwiach prawych drzwi naczepy. Jest możliwa do zamontowania we wszystkich typach naczeł transportowych.

Cechy:

- SBS INLOCK Basic - specjalna wersja do naczeł typu chłodnia z uchwytem montowanym na stałe, uchwytem wyciąganym lub uchwytem tamowanym.
- zewnętrzna obudowa ze stali nierdzewnej (spełniającej normy AISI 304) zamontowana na drzwiach po prawej stronie
- wewnętrzna obudowa ze stali nierdzewnej (spełniająca normy AISI 304)
- 2 sworznie blokujące prawe drzwi naczepy (średnica 12mm) blokujące drzwi od wewnątrz wchodzące do ramy naczepy
- mechaniczny mechanizm zamykający z zintegrowaną, opatentowaną wkładką cylindryczną ABLOY PROTEC - antyrozwierniowa, antywłamaniowa - 6 klasa bezpieczeństwa IMP

Urządzenie może być skonfigurowane i podłączone pod czujniki otwarcia drzwi i położenia rygla. Może być także połączone z urządzeniem telematycznym naczepy aby w czasie realnym informować o statusie otwarcia/zamknięcia blokady.



ABLOY®



Zastosowanie:

- naczepy transportowe - box, chłodnia, izoterma

Wymiary / Waga:

wymiary: różne (w zależności od typu naczepy)

System klucza:

Key Different - klucze otwierają tylko 1 kłódkę

Master Key - klucze otwierają jedną kłódkę. Klucz Master otwiera wszystkie kłódkę w systemie

Keyed Alike - wszystkie kłódkę na tym samym kodzie klucza

BASIC

